

BERISO®

Hennep element

Na-isolatie en afwerking in één! Een biobased-toepassing die bestaat uit een laag hennepisolatie verlijmd met een Agnes-one-step-afwerkplaat. Een na-isolatie waarmee je met één element de zolder tegelijkertijd kunt isoleren én afwerken.

Voordelen

- ✓ Biobased
- ✓ Brandvertragende afwerkplaat
- ✓ Afwerkplaat en isolatie in één
- ✓ Snel te verwerken
- ✓ Geluidsisolerende eigenschappen
- ✓ Circulair

Productinformatie

Isolatie	Hennepvezel		
Lamdawaarde	0,040 W/mK		
Verkrijgbare diktes	40 - 180 mm		
Rd-waarden	30 mm: 0.75	100 mm: 1.00	200 mm: 1.25
	40 mm: 2.0	120 mm: 3.00	220 mm: 5.50
	50 mm: 2.5	140 mm: 3.50	
	60 mm: 3.0	160 mm: 4.00	
	80 mm: 5.5	180 mm: 4.50	
Afwerkplaat	12 mm Agnes-one-step-afwerkplaat		
Afmetingen	600 × 1200 mm		

Toepassing

Hennep isolatie wordt het meest ingezet als dakisolatie aan de binnenzijde van hellende daken, maar kan ook worden gebruikt ter isolatie van vloeren, scheidingswanden, voorzetwanden of systeemplafonds. Hennep is hét product voor duurzame isolatieprojecten. Naast een goede isolatiewaarde is het vochtregulerend en vrij van schadelijke stoffen.

Garantie en rechten

Op materiaal, isolatie en verlijming geldt de garantie voor een termijn van 5 jaar waarbij de toepasselijkheid van de bepalingen van de algemene voorwaarden van BERISO® onverminderd van toepassing is, ook op de nalevering. Voor projectgarantie kun je het formulier bij ons aanvragen. Voor technische productbladen en het verwerkingsvoorschrift check je onze website: www.beriso.nl | BERISO® is een geregistreerd handelsmerk.

