

BERISO® PIR + Underlayment

BERISO® PIR + Underlayment is een geïsoleerde afwerkplaat met een warme en natuurlijke uitstraling van hout. De Underlayment wordt verlijmd op een thermisch hoogwaardige PIR isolatieplaat met een alu meerlagen complex. Je kunt zelf bepalen hoe dik je de PIR isolatie wilt hebben.

Voordelen

- ✓ Stootvast en drukvast
- ✓ Uitstekend voor binnenwerk
- ✓ Thermisch hoogwaardige PIR isolatie
- ✓ Overschilderbaar
- ✓ Afwerkplaat en isolatie in één

Productinformatie

Isolatie	PIR isolatie met alu meerlagen complex	
Verkrijgbare diktes	20 30 40 50 60 70 80 90	
PIR isolatie	100 120 140 mm	
Afwerkplaat	18 mm Underlayment met veer en groef	
Rd-waarden	20 mm: 0.91	80 mm: 3.63
	30 mm: 1.36	90 mm: 4.09
	40 mm: 1.82	100 mm: 4.54
	50 mm: 2.27	120 mm: 5.45
	60 mm: 2.72	140 mm: 6.36
	70 mm: 3.18	
Standaard afmeting	2400 × 1200 mm	
Maatwerk	○ Dubbelzijdig verlijmen	
	○ Op maat zagen	

Garantie en rechten

Op materiaal, isolatie en verlijming geldt de garantie voor een termijn van 5 jaar waarbij de toepasselijkheid van de bepalingen van de algemene voorwaarden van BERISO® onverminderd van toepassing is, ook op de nalevering. Voor projectgarantie kun je het formulier bij ons aanvragen. Voor technische productbladen en het verwerkingsvoorschrift check je onze website: www.beriso.nl | BERISO® is een geregistreerd handelsmerk.



Toepassingen

BERISO® PIR + Underlayment kun je als volgt toepassen:



Zolder
Dak



Wand
Muur



Verdiepingsvloer
Plafond



Vloer
Kelder

Benodigheden

- + Isolatielijm
- + Porschuim
- + Ventilatielatten

Verwerking

PIR + Underlayment monteert u bij voorkeur mechanisch, of anderszins op het regelwerk. Houd een hartafstand aan van circa 30 centimeter. Monteert u altijd een ventilatielatte aan zowel de boven- als onderzijde van de muur.

Verlijmt u de PIR + Underlayment met isolatielijm op het regelwerk met 1 centimeter ruimte aan onder-, boven- en zijanten van de muur. Dicht kieren en naden af met een flexibele porschuim. Werk de wand af met bijvoorbeeld gipsplaten en vervolgens door te sauzen, behang of stucwerk.

Wat adviseren jullie?

De toplaag is sterk en stevig, en leent zich goed om direct beschilderd te worden, wat zorgt voor een zeer eenvoudige afwerking. Deze relatief dunne plaat met hoge isolatiewaarde zorgt voor minder ruimteverlies. Door de afwerking en de alu laag, ook wel cachering genoemd, ontstaat een mooie, damp- en luchtdichte voorkant. Dit voorkomt condensatie.

Te gebruiken voor wanden, zolders en plafonds die zichtbaar zijn, denk aan slaapkamers, kantoren en bruikbare zolders. Maar ook zijn ze geschikt voor vloeren, vanwege de stevigheid helpt dit product mee aan de algemene stevigheid van uw renovatie of nieuwbouw constructie.

